



**ELEMENTS**... WITH WELDING ACCESSORIES **KW** GENERATOR COMPATIBLE



- Poste de soudage inverser à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC), 150A complet avec accessoires pour le soudage MMA
- Léger et compact avec alimentation 230V - 10 A (peut être utilisé avec des compteurs domestiques 3kw). Electrodes utilisables: rutile, basique, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant. Compatible pour une utilisation avec le motogénérateur (230V +/- 15%). Grande stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Dispositifs avancés de contrôle d'arc: force d'arc, hot-start, anti-stick. Ils permettent un démarrage optimal du soudage, aident au détachement des gouttes de l'électrode et empêchent le collage de celle-ci sur la pièce à souder.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	<b>816124</b>	TENSION A VIDE MAX EN DC	<b>75 V</b>	RENDEMENT	<b>87 %</b>
TENSION RESEAU MONOPHASE	<b>230 V</b>	COURANT ABSORBEE MAX	<b>28 A</b>	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	<b>0,7</b>
FREQUENCE DU RESEAU	<b>50 / 60 Hz</b>	COURANT ABSORBEE AU 60%	<b>14 A</b>	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
PLAGE DE REGLAGE EN DC	<b>20 - 150 A</b>	PUISSANCE ABSORBEE MAX	<b>4,5 kW</b>	DEGRE DE PROTECTION	<b>IP23</b>
COURANT MAX DC EN60974-1	<b>140 @ 25 % A</b>	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	<b>2 kW</b>	DIMENSIONS (LxLxH)	<b>35,5 x 14,5 x 24 cm</b>
COURANT AU 60% EN DC	<b>80 A</b>	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	<b>6 kW</b>	POIDS	<b>4,94 kg</b>

## ACCESSOIRES FOURNIS

124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - FICHE ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### REDUCTEURS DE PRESSION

722119	REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES 12 L/min
--------	--

### KITS DE SOUDAGE TIG

801097	KIT SOUDAGE TIG - ST9V
--------	------------------------

### TORCHES TIG

722563	ST9V TORCHE TIG AX25 4M
--------	-------------------------

### ELECTRODES EN BLISTER

804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
802624	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 3,2 MM 8 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS
802617	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 15 PCS
802618	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 15 PCS
802619	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 10 PCS
802620	ELECTRODES RUTILES D. 4 MM 8 PCS

### ELECTRODES EN BOITE

802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

## DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à contact.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- compact et léger;
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation;
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick;

- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

## TÉLÉCHARGER

---



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT

## LIENS UTILES

---



VIDEO