

## GAMME NETTOYEURS HAUTE PRESSION HPSTAR 150-13

**Eau Froide** 

**Moteur 4T Essence** 

**Entretien réduit** 

**Portable** 



powered by worms

Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

















DCT/	\D	15	<b>n</b> _4	12

		III OTAIT TOO TO		
Pompe		Axiale		
Rotation pompe	tr/min	3400		
Pression maximum	bar / Mpa	150 / 15		
Pression nominale	bar / Mpa	140 / 14		
Débit maximum	L/min - L/h	13 - 780		
Moteur		WORMS EX17		
Туре		OHC, 4 temps essence		
Puissance maximum	ch	5.7		
Carburant		Essence sans plomb 95		
Capacité du réservoir	L	3.2		
Autonomie moyenne	h	2 h 45		
Dimensions L x I x H	mm	620 x 600 x 1030		
Poids	kg	40		
Référence		0905415013		

## **ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- √ 10 m de flexible haute pression anti traces 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles) / Roues de transport

## **ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS**

- 1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
- 2. 1/2 lance avec rotabuse : 040
- 3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
- 4. Flexible 5/16" 1 ou 2 tresses 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
- 5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
- 6. Buse céramique 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 040-25°
- 7. Raccord rallonge M22x1.5
- 8. Kit débouchage canalisation
- 9. Kit sablage

