

TRIAC ST



Vers le produit



Données techniques

Article	141.227; 141.228; 141.230; 141.308; 141.309; 141.310; 141.311; 141.312; 144.013; 153.891	
Tension	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz; 60 Hz	
Performance	1500-1600 W	
Température	40-700 °C	104-1292 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Flux d'air (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Réglage progressif du volume d'air	Non	
Pression statique	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Non	
Afficheur	Non	
e-Drive	Non	
Application extérieure	Oui	
Raccord de buse ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Longueur	338 mm	13.3 in
Diamètre de l'appareil	90 mm	3.54 in
Diamètre de la poignée	56 mm	2.2 in
Poids	0.99 kg	2.18 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft

TRIAC ST



Données techniques

Fiche	AU, 3 pôles, 10A; CEE jaune, 3 pôles, 16A; CH T11, 2 pôles, 10A; CN, 2 pôles, 10A; JP, 2 pôles, 15A; KR, 2 pôles, 16A; UE, 2 pôles, 16A; UK, 3 pôles, 13A; US, 2 pôles, 15A, polarisé
Niveau d'émission sonore	67 dB (A)
Agréments	CE; KC; S+; cULus
Classe de protection	II
Numéro d'agrément	MSIP-REM-Le1-TriacST
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

Caisse à outils

Articles

141.227	TRIAC ST, 230V/1600W, prise UE
141.228	TRIAC ST, 120V/1600W, prise US
141.230	TRIAC ST, 100V/1500W, prise JP
141.308	TRIAC ST, 120V/1600W, CEE 3/16
141.309	TRIAC ST, 230V/1600W, prise UK
141.310	TRIAC ST, 230V/1600W, prise AU
141.311	TRIAC ST, 230V/1600W, prise CH
141.312	TRIAC ST, 230V/1600W, prise CN
144.013	TRIAC ST, 230V/1600W, M14, prise UE
153.891	TRIAC ST, 220V/1600W, prise KR

