

**MONOPHASÉ**  
**230 V / 50 Hz**  
**ESSENCE**

**ACCESS 8000**  
 Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX  
**6.6 kW**

**GARANTIE**  
**3 ANS**



**SAMFA**  
 SOCIÉTÉ ARTICLES MÉTALLIQUES  
 & FOURNITURES INDUSTRIELLES

Moteur 4 temps essence OHV

Démarrage lanceur

Sécurité manque d'huile

1 prise monophasée 10/16 A Schuko

1 prise CE monophasée 230 V / 32 A

Prises protégées par un disjoncteur thermique

Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai

Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Kitbrouette N/360

Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA  
 + piquet de terre + coffret



Accessoire en option  
 Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V

**2000/14/CE**

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	6.6
Puissance continue (COP)	kW	5.8
Intensité maximum	A	28.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	101
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	76
Moteur		WORMS R420
Puissance maxi	ch	11.3
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.7
Autonomie (de la puissance continue)	h	3 h 10
Dimensions L x l x h	mm	875 x 570 x 600
Dimensions emballage L x l x H	mm	890 x 580 x 620
Poids net à sec	kg	75
Poids brut emballé	kg	77
Référence		2V0000003

**2000/14/CE** Matériels destinés à être installés selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment ou réservés à une utilisation dans un pays non assujéti à la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés).

**IMER France**

DIVISION BÂTIMENT  
 ZI Les Speyres - CS 70500  
 38450 VIF  
 FRANCE  
 TEL. (33) 4 76 72 76 01  
 Fax (33) 4 76 72 68 92  
 e-mail : batiment@imer.fr  
 www.imer.fr

Fabriqué en France

**SAMFA**  
 SOCIÉTÉ ARTICLES MÉTALLIQUES  
 & FOURNITURES INDUSTRIELLES

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.

Édition : 2020/07