

## Windy 378 IR

## DOTATION DE SÉRIE



• 5.209.0021 Flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0083



400 mm

• 3.754.0084



• 3.754.0085



• 5.509.2176



## En option:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtres sacs papier
- 5.509.1405 - Filtre textile poussières fines
  - 5.212.0093 - Filtre nylon
  - 5.212.0021 Filtre lavable
  - 5.212.0034 Filtre HEPA

## Equipé avec:

- 3 moteurs en by-pass à rendement élevé • Système d'aspiration avec refroidissement par by-pass • Système de nettoyage du filtre • Cuve inox • Dispositif anti statique
- Chariot anti choc • Sécurité anti débordement de liquide par clapet flottant • Cuve basculant • Filtre textile • Câble électrique 7,5 m • Cuve démontable • Roues qualité « zones alimentaires » • Accessoires Ø 40 • Porte accessoires

	Windy 378 IR
Référence	8.248.0001
Tension	220-240V ~ 50-60Hz
N° de moteurs - Puissance (max)	3 - 3000 (3600) W Moteur à haut rendement.
Dépression	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
Débit air	195 l/s
Volume total/pouss./liquide	78 l./35 l./48 l.
Dimensions/poids	62x51x99 cm/26 kg